01

powłoka końcowa	
siatka zbrojąca z włókna szklanego	
zaprawa zbrojąca	
styropian	16,0cm
zaprawa klejąca	
tynk cem. - wapienny	1,5cm
ściana - cegła pełna	38,0cm
tynk cem. - wapienny	1,5cm

02

powłoka końcowa	
siatka zbrojąca z włókna szklanego	
zaprawa zbrojąca	
styropian	16,0cm
zaprawa klejąca	
tynk cem. - wapienny	1,5cm
ściana - cegła pełna	51,0cm
tynk cem. - wapienny	1,5cm

03

folia kubełkowa jako ochrona przed uszkodzeniami mechanicznymi	
mineralna zaprawa uszczelniająca jako izolacja	2x
styropian ekstrudowany	12,0cm
zaprawa klejąca	
tynk cem. - wapienny	1,5cm
ściana - cegła pełna	64,0cm
tynk cem. - wapienny	1,5cm

04

powłoka końcowa	
siatka zbrojąca z włókna szklanego	
zaprawa zbrojąca	
styropian	16,0cm
zaprawa klejąca	
tynk cem. - wapienny	1,5cm
ściana - cegła pełna	38,0cm
tynk cem. - wapienny	1,5cm
paroizolacja	
wełna mineralna	10,0cm

05

powłoka końcowa	
siatka zbrojąca z włókna szklanego	
zaprawa zbrojąca	
styropian	10,0cm
zaprawa klejąca	
tynk cem. - wapienny	1,5cm
ściana - cegła pełna	38,0cm
tynk cem. - wapienny	1,5cm
paroizolacja	
wełna mineralna	10,0cm

06

powłoka końcowa	
siatka zbrojąca z włókna szklanego	
zaprawa zbrojąca	
styropian	16,0cm
zaprawa klejąca	
tynk cem. - wapienny	1,5cm
ściana - cegła pełna	51,0cm
tynk cem. - wapienny	1,5cm
paroizolacja	
wełna mineralna	10,0cm

06a

powłoka końcowa	
siatka zbrojąca z włókna szklanego	
zaprawa zbrojąca	
styropian	10,0cm
zaprawa klejąca	
tynk cem. - wapienny	1,5cm
ściana - cegła pełna	51,0cm
tynk cem. - wapienny	1,5cm
paroizolacja	
wełna mineralna	10,0cm

07

powłoka końcowa	
siatka zbrojąca z włókna szklanego	
zaprawa zbrojąca	
styropian	16,0cm
zaprawa klejąca	
tynk cem. - wapienny	1,5cm
ściana - cegła pełna	25,0cm
tynk cem. - wapienny	1,5cm
paroizolacja	
wełna mineralna	10,0cm

08

powłoka końcowa	
siatka zbrojąca z włókna szklanego	
zaprawa zbrojąca	
styropian	12,0cm
zaprawa klejąca	
tynk cem. - wapienny	1,5cm
ściana - cegła pełna	64,0cm
tynk cem. - wapienny	1,5cm

02a

powłoka końcowa	
siatka zbrojąca z włókna szklanego	
zaprawa zbrojąca	
styropian	16,0cm+4,0cm
zaprawa klejąca	
tynk cem. - wapienny	1,5cm
ściana - cegła pełna	51,0cm
tynk cem. - wapienny	1,5cm

09a

powłoka końcowa	
siatka zbrojąca z włókna szklanego	
zaprawa zbrojąca	
zaprawa klejąca	
styropian	6,0+2,0cm
zaprawa klejąca	
istn. ocieplenie - styropian	10,0cm
tynk cem. - wapienny	1,5cm
ściana - cegła pełna	38,0cm
tynk cem. - wapienny	1,5cm

11

folia kubełkowa jako ochrona przed uszkodzeniami mechanicznymi	
mineralna zaprawa uszczelniająca jako izolacja	2x
styropian ekstrudowany	14,0cm
zaprawa klejąca	
tynk cem. - wapienny	1,5cm
ściana - cegła pełna	51,0cm
tynk cem. - wapienny	1,5cm

09

powłoka końcowa	
siatka zbrojąca z włókna szklanego	
zaprawa zbrojąca	
styropian	6,0cm
istn. ocieplenie - styropian	10,0cm
zaprawa klejąca	
tynk cem. - wapienny	1,5cm
ściana - cegła pełna	38,0cm
tynk cem. - wapienny	1,5cm

10

powłoka końcowa	
siatka zbrojąca z włókna szklanego	
zaprawa zbrojąca	
styropian	12,0cm
zaprawa klejąca	
tynk cem. - wapienny	1,5cm
ściana - cegła pełna	64,0cm
tynk cem. - wapienny	1,5cm

12

folia kubełkowa jako ochrona przed uszkodzeniami mechanicznymi	
mineralna zaprawa uszczelniająca jako izolacja	2x
styropian ekstrudowany	14,0cm
zaprawa klejąca	
tynk cem. - wapienny	1,5cm
ściana - cegła pełna	38,0cm
tynk cem. - wapienny	1,5cm
styropian	10,0cm

14 (14a)*

folia kubełkowa (brak)*	
Abizol (brak)*	2x
tynk cem. - wapienny	1,5cm
ściana - cegła pełna	38,0cm
tynk cem. - wapienny	1,5cm
zaprawa klejąca	
styropian	10,0cm

12

folia kubełkowa jako ochrona przed uszkodzeniami mechanicznymi	
mineralna zaprawa uszczelniająca jako izolacja	2x
styropian ekstrudowany	14,0cm
zaprawa klejąca	
tynk cem. - wapienny	1,5cm
ściana - cegła pełna	38,0cm
tynk cem. - wapienny	1,5cm
styropian	10,0cm

14 (14a)*

folia kubełkowa (brak)*	
Abizol (brak)*	2x
tynk cem. - wapienny	1,5cm
ściana - cegła pełna	38,0cm
tynk cem. - wapienny	1,5cm
zaprawa klejąca	
styropian	10,0cm

15

tynk cem. - wapienny	1,5cm
ściana - cegła pełna	38,0cm
tynk cem. - wapienny	1,5cm
paroizolacja	
wełna mineralna	10,0cm

A

papa termozgrzewalna	2x
zacierka cementowa	
dach - płyta korytkowa	8,0cm
pustka powietrzna	
wełna mineralna	22,0cm
paroizolacja	
zacierka cementowa	
strop Akermana	22,0+5,0cm
tynk cem. - wapienny	1,5cm

B

papa termozgrzewalna	
styropapa	22,0cm
istn. warstwy p.wilgociowe	
gładź cementowa	
dach - płyta korytkowa	8,0cm
pustka powietrzna	
strop Akermana	22,0cm
tynk cem. - wapienny	1,5cm

C

papa termozgrzewalna	
styropapa	22,0cm
istn. warstwy p.wilgociowe	
gładź cementowa	
płyta żelbetowa	8,0cm
tynk cem. - wapienny	1,5cm

D

papa termozgrzewalna	2x
dach - deski	2,2cm
pustka powietrzna	
wełna mineralna	22,0cm
paroizolacja	
zacierka cementowa	
strop	27,0cm
tynk cem. - wapienny	1,5cm

F

płytki granitowe (płomieniowane) na kleju	2,0cm
posadzka samopoziomująca	2,0cm
kłyta żelbetowa	14,0cm

E

płytki GRES na kleju	2,0cm
posadzka samopoziomująca	2,0cm
warstwa dociskowa	5,0cm
strop	22,0cm
tynk cem. - wapienny	1,5cm
zaprawa klejąca	
styropian	14,0cm
zaprawa zbrojąca	
siatka zbrojąca z włókna szklanego	





UWAGA, SZCZEGÓŁY ROZPATRYWAĆ RAZEM Z RYSUNKAMI PRZEKROJÓW

Temat projektu:	*TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU ZESPOŁU SZKÓŁ PONADGIMNAZJANYCH NR 2 W RYDUŁTOWACH, UL. OBYWATELSKA 30*					
	ARCHITEKTURA / KONSTRUKCJA					*PB*
Inwestor:	*POWIAT WODZISŁAWSKI, UL. BOGUMIŃSKA 2, 44-300 WODZISŁAW ŚLĄSKI ZESPÓŁ SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH NR 2, UL OBYWATELSKA 30, 44-280 RYDUŁTOWY*					
Temat rysunku:	RZUT PODDASZA					
Projektował:	Mgr inż. arch. Bożena WITA	nr upr.	696/01		data:	12/2017
					skala:	1:50 1:100
Sprawdził:	Mgr inż. arch. Kinga Joanna SIEDLACZEK-WDOWIAK	nr upr.	25/SLOKK/ 2012/II		strona	54
					nr rysunku:	A/K-06

"PROEKO" PRACOWNIA PROJEKTOWA 44-200 RYBNIK UL. RUDZKA 28